



www.Edon.su

СВАРКА



ТЫ ИХ ПРОСТО ВКЛЮЧИ В РОЗЕТКУ, И КОСНИСЬ ЭЛЕКТРОДОМ МЕТАЛЛА. СВАРИШЬ ВСЕ, И ЗАБОР, И БЕСЕДКУ, ЧТОБЫ ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЕ СТАЛА!



888

LV-250 250A

ОСОБЕННОСТИ:

- ! Работа при пониженном напряжении от 160В
- ! Максимальный диаметр электрода 5 мм.



SMART MIG-210 200A

ОСОБЕННОСТИ:

- ! Настройка нажатием одной кнопки;
- ! Три вида сварки:
 - 1) MMA– электродом
 - 2) MIG/MAG– проволокой с газом
 - 3) FSAW– проволокой без газа
- ! Умный цифровой контроллер управления сварочным процессом;



TB-200

Мощность 3.9кВт
Макс. входной ток 32.2А
Напряжение дуги 20.8-28.0В



TB-250

Мощность 4.7кВт
Макс. входной ток 43А
Напряжение дуги 20.8-30.0В



LV-200

Мощность 4кВт
Макс. входной ток 17А
Напряжение дуги 24.8-28В



LV-220

Мощность 4.5кВт
Макс. входной ток 20.6А
Напряжение дуги 25.6-40В



LV-200S

Мощность 4.9кВт
Диапазон тока 20-200(А-В)



LV-220S

Мощность 5.8кВт
Диапазон тока 20-220(А-В)



LV-250S

Мощность 6.8кВт
Диапазон тока 20-250(А-В)



MIG-160

Мощность 4.5кВт
Диапазон тока 45-160(А-В)



LYG-4300

Область просмотра 90x34мм
Уровень освещения DIN4
Переключение ≤5/10000 сек



LYG-4400

Область просмотра 90x34мм
Уровень освещения DIN3
Переключение ≤5/10000 сек



LYG-5512

Область просмотра 92.5x42.5мм
Уровень освещения DIN4
Переключение ≤5/10000 сек



RB-6000-21

Область просмотра 92.5x42.5мм
Уровень освещения DIN4
Переключение ≤3/10000 сек



RB-6000-23

Область просмотра 92.5x42.5мм
Уровень освещения DIN4
Переключение 1/10000 сек



RB-6512

Область просмотра 90x34мм
Уровень освещения DIN4.5
Переключение ≤5/10000 сек



RB-9000-3

Область просмотра 100x59.5мм
Уровень освещения DIN4
Переключение 1/10000 сек



RB-9000-5

Область просмотра 92.5x42.5мм
Уровень освещения DIN4
Переключение 1/10000 сек